



Description

FABRICATION SANDKAT4X4

Usage Route et Tout-Terrain

GENERALITES

Débattement supérieur de 50mm

Réservoir huile de grande capacité Huile haute performance résistant à des températures extrêmes de -40° à +120° $\,$

Alésage **35mm** avec double joint à lèvre Joint de piston **Viton**

Tige de piston chromée **16mm**

Double soudure aux points de montage tige et oeil Coussin de gaz (azote) pour empêcher la formation de mousse et améliorer le contrôle et la conduite.

Silentblocs qualitatifs en caoutchouc très endurants avec résistance à la fatigue et à la torsion Finition avec peinture electrostatique qui protège de la rouille et la corrosion

CARACTERISTIQUES

Montage: Arrière Fixation: Axe Serti/Oeil Compression 282mm Extension 447mm Haut PIN16 Bas CR2 - 14x40

CONSIGNES TRES IMPORTANTES AVANT MONTAGE Les amortisseurs à gaz basse pression sont chargés d'azote

N'essayez pas de les ouvrir, de les perforer ou de les chauffer

Avant d'installer un nouvel amortisseur, tenez-le bien droit et déployez-le complètement. A la verticale, comprimez-le et étendez-le complètement au moins 3 fois.

Toujours effectuer le serrage définitif des amortisseurs lorsque le véhicule est posé à plat sur le sol (jamais sur le pont élévateur, cric)

Caractéristiques:

• Type: Nitrogas Rehausse: 0 > 50mm Position: Avant

• Confort : Renforcé - Offroad

Amortisseur renforcé Toyota Landcruiser 100 series -Avant - Nitrogas - Sandkat4x4

| SR0020033

Fabrication SandKat4x4

Montage à l'avant prévu pour une rehausse de 0 à 5cm environ. Produit qualitatif renforcé à usage route et tout-terrain. Pour Toyota Landcruiser 100 series

Tous nos amortisseurs sont livrés avec silentblocs et visseries (rondelles, écrous)

Prix HT : 85,00 €
Prix TTC : 102,00 €

Modèle Margue

TOYOTA LC 100 IFS V8 Essence

TOYOTA LC 100 IFS TDiesel









Des produits fabriqués et garantis 3 ans







