



| SR0030025

Fabrication SandKat4x4

Montage à l'avant prévu pour une rehausse de 0 à 6cm environ.
Produit qualitatif renforcé à usage route et tout-terrain.
Pour Isuzu D-Max N60

Tous nos amortisseurs sont livrés avec silentblocs et visseries (rondelles, écrous).

- Prix HT : 125,00 €
- Prix TTC : 150,00 €

Description

FABRICATION SANDKAT4X4

Usage Route et Tout-Terrain

GENERALITES

Débattement supérieur de 50mm pour supporter l'élévation par les ressorts
Bi-tube avec support de ressort type McPherson
Réservoir huile de grande capacité
Huile haute performance résistant à des températures extrêmes de -40° à +120°
Alésage **35mm** avec double joint à lèvres
Joint de piston **Viton**
Tige de piston chromée **16mm**
Double soudure aux points de montage tige et oeil
Coussin de gaz (azote) pour empêcher la formation de mousse et améliorer le contrôle et la conduite.
Silentblocs qualitatifs en caoutchouc très résistant avec résistance à la fatigue et à la torsion
Finition avec peinture électrostatique qui protège de la rouille et la corrosion

CARACTERISTIQUES:

Montage: Avant
Fixation: Tige/Oeil
Compression **365 mm**
Extension **520 mm**
Haut **PIN-12mm (diamètre de la tige)**
Bas **S/B - 14x41 (silentbloc)**

CONSIGNES TRES IMPORTANTES AVANT MONTAGE

Les amortisseurs à gaz à basse pression sont chargés d'azote.
N'essayez pas de les ouvrir, de les perforer ou de les chauffer.
Avant d'installer un nouvel amortisseur, tenez-le bien droit et déployez-le complètement.
A la verticale, compressez-le et étendez-le complètement au moins 3 fois.

Toujours effectuer le serrage définitif des amortisseurs lorsque le véhicule est posé à plat sur le sol (jamais sur le pont élévateur, cric).

Caractéristiques :

- Rehausse : 0 > 60mm
- Confort : Renforcé - Offroad

Marque	Modèle
ISUZU	D-Max N60



POURQUOI CHOISIR SANDKAT 4X4 ?



LA QUALITÉ
Des produits fabriqués et garantis 3 ans



LE TARIF
Des produits au juste prix



LE SERVICE
Un conseiller à votre écoute en permanence

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ - PRIX EN FRANCE