

Product Details



| ALO-D1-20- P4E4J

Barre lumineuse à LED type combo haut de gamme. Largeur d'éclairage de 54,5cm/ 20 pouces avec une puissance de flux lumineux de 11200 Lumen. La portée maximale représente 1180 mètres

- Prix HT : 179,17 €
- Prix TTC : 215,00 €

Description

CARACTÉRISTIQUES

Équipement: PHARE + SUPPORT + CÂBLAGE.

La lampe est faite de matériaux résistants aux chocs et a une protection contre la poussière et l'humidité. En raison de sa taille compacte, il peut être installé sur tout type de véhicule.

Grâce à ses caractéristiques lumineuses, en particulier, l'uniformité de l'éclairage et la largeur du faisceau, cette lampe frontale est idéale pour une installation comme éclairage supplémentaire sur les véhicules 4x4 et SUV. La plage de tension commune à tous les phares est de 9-36V et la température de fonctionnement est de -40° à +155°C ce qui permet une installation sur une très large gamme d'équipements:

véhicules tout terrain, gros équipements industriels et de construction, tracteurs, bateaux et petits avions.

Pour éviter la formation de condensats à l'intérieur du boîtier lors des différences de température pendant le fonctionnement et après l'arrêt, le faisceau LED est équipé d'un régulateur de pression de haute technologie (reniflard). Cette caractéristique distingue fondamentalement ce type de produit de tous des autres fabricants dans ce créneau haut de gamme et lui assure une protection aux poussières et liquides de niveau IP69K.

Le faisceau LED lui-même, la fiche et les fils électriques sont réalisés en tenant compte de la protection des connexions contre la poussière et l'humidité selon la norme IP68.

Taux d'étanchéité: IP68 IP69K(SGS)

Longueur totale: 54,5cm

Gamme de lumière: Angle de diffusion du spot 120°

Portée maximale du faisceau: 1180 mètres

Flux lumineux: 11200Lm

Nombre de LED: 40 pcs sur deux rangées

Couleur du faisceau: blanc

Puissance: 200W

Consommation: 8,4A

Boîtier: ALUMINIUM

Couleur du corps: NOIR

Tension: 9-36V

Température de travail: DE - 40 À +155°C

Durée de vie: 50 000 heures

POIDS: 3,1kg

Garantie 3 ans

1. La vraie puce LED Cree:(USA).
2. Imperméable: IP68 et IP69K. Le plus imperméable sur le marché.
3. Connecteur étanche de la célèbre marque Deutsch.
4. Boîtier est en aluminium 6063
5. Testé anti-UV, test de température haute-basse, test de brouillard salin, la couleur ne changera pas pendant 5 ans, la barre LED peut même résister à l'eau de mer.
6. Protections accrues: contre les hautes différences de température, contre la tension, contre les surintensités, etc. La carte de circuit imprimé est équipée d'un pilote stable pour conserver la lumière avec une longue portée.
7. Objectif en polycarbonate Lexan. 300 fois plus résistant que le verre. Anti choc, anti rayure.
8. Câble pouvant résister au-delà d'une traction de cent kilos.
8. Reniflard militaire intégré.

Caractéristiques :

- Type : LED



Model	1"	2"	3"	4"	5"	6"	7"	8"	9"	10"	12"	15"	20"	30"	40"	50"
A	40.0cm	80.0cm	120.0cm	160.0cm	200.0cm	240.0cm	280.0cm	320.0cm	360.0cm	400.0cm	480.0cm	600.0cm	800.0cm	1200.0cm	1600.0cm	2000.0cm
B	30.0cm	60.0cm	90.0cm	120.0cm	150.0cm	180.0cm	210.0cm	240.0cm	270.0cm	300.0cm	360.0cm	450.0cm	600.0cm	900.0cm	1200.0cm	1500.0cm
C	20.0cm	40.0cm	60.0cm	80.0cm	100.0cm	120.0cm	140.0cm	160.0cm	180.0cm	200.0cm	240.0cm	300.0cm	400.0cm	600.0cm	800.0cm	1000.0cm
D	10.0cm	20.0cm	30.0cm	40.0cm	50.0cm	60.0cm	70.0cm	80.0cm	90.0cm	100.0cm	120.0cm	150.0cm	200.0cm	300.0cm	400.0cm	500.0cm
E	5.0cm	10.0cm	15.0cm	20.0cm	25.0cm	30.0cm	35.0cm	40.0cm	45.0cm	50.0cm	60.0cm	75.0cm	100.0cm	150.0cm	200.0cm	250.0cm
F	2.5cm	5.0cm	7.5cm	10.0cm	12.5cm	15.0cm	17.5cm	20.0cm	22.5cm	25.0cm	30.0cm	37.5cm	50.0cm	75.0cm	100.0cm	125.0cm
G	1.25cm	2.5cm	3.75cm	5.0cm	6.25cm	7.5cm	8.75cm	10.0cm	11.25cm	12.5cm	15.0cm	18.75cm	25.0cm	37.5cm	50.0cm	62.5cm



POURQUOI CHOISIR
SANDKAT 4X4 ?



LA QUALITÉ
Des produits fabriqués
et garantis 3 ans



LE TARIF
Des produits
au juste prix



LE SERVICE
Un conseiller à votre
écoute en permanence

**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ - PRIX EN FRANCE**