



| ALO-R-7- P7E7JH

Lampe lumineuse à LED haut de gamme.

Largeur d'éclairage de 23cm/ 9 pouces avec une puissance de flux lumineux de 16800 Lumen. La portée maximale représente 1300 mètres

- Prix HT : 199,17 €
- Prix TTC : 239,00 €

Description

CARACTÉRISTIQUES

Équipement: PHARE + SUPPORT + CÂBLAGE inclus

Le phare est constitué de matériaux résistants aux chocs à la poussière et l'humidité.

Grâce à ses caractéristiques lumineuses, en particulier, l'uniformité de l'éclairage et la largeur du faisceau, cette lampe frontale est idéale pour une installation comme éclairage supplémentaire sur véhicules Tout Terrain.

La plage de tension commune à tous les phares Aurora est de 9-36V et la température de fonctionnement est de -40° à +155°C et en raison de sa taille compacte, il peut être installé sur tout type de support.

Source lumineuse : LED

Gamme de lumière : Combinaison lumière-Combinaison angle 10° + 20°

Nombre de LED : 20 pièces

Tension d'entrée : 9 - 36V

Consommation électrique : 2,5 A

Puissance totale : 160W

Puissance du flux lumineux : 16800 Lm (lumens)

Portée d'éclairage : 1300 mètres

Température de couleur (CCT): blanc froid

Température de couleur (K): 6000K-6500K

Plage de température de fonctionnement (°C) : -40 à +145

Durée de vie des LED : plus de 50 000 heures.

Protection contre l'eau et la poussière : IP 69 K

Puissance des diodes : 5W

LED : OSRAM

Efficacité de l'objectif 94%

Matériau de la lentille : polycarbonate résistant aux chocs Lexan = Marque déposée de l'une des principales sociétés de polycarbonate au monde, General Electric Plastics (États-Unis). Le polycarbonate est 300 fois plus résistant que le verre et ne peut pas être endommagé ou cassé. En même temps, il possède d'excellentes propriétés de transmission de la lumière. L'efficacité de la lentille optique Lexan est de 94 %.)

Matériau du corps : aluminium 6063

Marche/arrêt instantané sans préchauffage

Classe de protection du boîtier (IP Rating + Protection Rating # système de classification pour le degré de protection de l'enveloppe de l'équipement électrique contre la pénétration de corps solides et d'eau conformément à la norme internationale CEI 60529) : IP69K

Protection contre la pénétration de corps étrangers : Le maximum classe de protection, étanchéité totale à la poussière.

Protection contre la pénétration de liquide : Immersion continue sous pression. Complètement étanche sous pression. L'appareil peut fonctionner en mode immergé à haute pression de liquide.

Certification : CE, RoHS

Garantie 1 année

Pays d'origine : Chine

POIDS: 3kg

Dimensions hors tout avec fixation L x l x H, mm: 221 x 233 x 112

Garantie 3 ans

Caractéristiques :

- Type : LED



POURQUOI CHOISIR
SANDKAT 4X4 ?



LA QUALITÉ

Des produits fabriqués
et garantis 3 ans



LE TARIF

Des produits
au juste prix



LE SERVICE

Un conseiller à votre
écoute en permanence

**LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ - PRIX EN FRANCE**